

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

AVIATICON HV 46

Datum van herziening: 10.05.2024

Productcode: 59051120-1

Pagina 1 van 10

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**1.1. Productidentificatie**

AVIATICON HV 46

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**Gebruik van de stof of het mengsel**

Hydraulische olie.

Productcategorieën [PC]: PC 17 Hydraulische vloeistoffen.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma:	FINKE MINERALÖLWERK GMBH	
	Produktionswerk Visselhövede	
Weg:	Rudolf-Diesel-Straße 1	
Plaats:	D-27374 Visselhövede	
Telefoon:	+49 (4262) 798	Telefax: +49 (4262) 79 9519
E-mail:	sicherheitsdatenblatt@finke-oil.de	
Contactperson:	Technical Service	Telefoon: +49 (4262) 79 9603
Internet:	www.finke-oil.de	
Bereik:	Technical Service	

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen:

+49 (551) 19240 Giftinformationszentrum - Nord

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**2.1. Indeling van de stof of het mengsel****Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Dit mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk conform de Verordening (EG) nr. 1272/2008.

2.2. Etiketteringselementen**Verordening (EG) nr. 1272/2008****Bijzondere etikettering voor bepaalde mengsels**

EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

2.3. Andere gevaren

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.

Het binnenbrengen in het milieu moet vermeden worden.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen**3.2. Mengsels****Chemische omschrijving**

Bevat: Mineraalolie, Additief.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

AVIATICON HV 46

Datum van herziening: 10.05.2024

Productcode: 59051120-1

Pagina 2 van 10

Relevante ingrediënten

CAS-Nr.	Stofnaam			Hoeveelheid
	EG-Nr.	Index-Nr.	REACH-Nr.	
	Indeling (Verordening (EG) nr. 1272/2008)			
64742-56-9	destillaten (aardolie), met oplosmiddel van was ontdane lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd			10,0 - 20,0 %
	265-159-2	649-469-00-9	01-2119480132-48	
	Asp. Tox. 1; H304			
64742-55-8	destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd			1 - < 5 %
	265-158-7	649-468-00-3	01-2119487077-29	
	Asp. Tox. 1; H304			

Volledige inhoud van de H- en EUH-zinnen: zie rubriek 16.

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

CAS-Nr.	EG-Nr.	Stofnaam	Hoeveelheid
		Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's	
64742-56-9	265-159-2	destillaten (aardolie), met oplosmiddel van was ontdane lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd	10,0 - 20,0 %
		inhalatief: LC50 = > 5,53 mg/l (stofdeeltjes of nevels); dermaal: LD50 = > 5000 mg/kg; oraal: LD50 = > 5000 mg/kg	
64742-55-8	265-158-7	destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd	1 - < 5 %
		inhalatief: LC50 = > 5,53 mg/l (stofdeeltjes of nevels); dermaal: LD50 = > 2000 mg/kg; oraal: LD50 = > 5000 mg/kg	

Bijkomend advies

The mineral oils in the product contain < 3 % DMSO-extract (IP 346).

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemeen advies

Eerste hulp: let op zelfbescherming!
 Slachtoffer uit de gevarezone brengen.
 Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken.
 Bij een ongeval of indien met zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

Bij inademing

De vorming van olienevel vermijden.
 Breng slachtoffer in frisse lucht. Slachtoffer rustig en warm houden.
 Bij onwel voelen een arts raadplegen.

Bij aanraking met de huid

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met: Water en zeep.
 Verontreinigde kleding uittrekken.
 In geval van huidirritatie arts raadplegen.

Bij aanraking met de ogen

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
 Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
 Bij optredende of langdurige klachten oogarts consulteren.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

AVIATICON HV 46

Datum van herziening: 10.05.2024

Productcode: 59051120-1

Pagina 3 van 10

Bij inslikken

- Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).
- GEEN braken opwekken. Onmiddellijk arts consulteren.
- Niets toedienen bij bewusteloosheid of krampen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Er is geen informatie beschikbaar.
- Als er symptomen optreden of in geval van twijfel een arts consulteren.

4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1. Blusmiddelen****Geschikte blusmiddelen**

- Schuim, Bluspoeder, Zand, Waternevel, Kooldioxide (CO₂).

Ongeschikte blusmiddelen

- Sterke waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- In geval van brand kan ontstaan: Kooldioxide (CO₂), stikstofoxide (NO_x), Zwaveldioxide (SO₂), Fosfooroxide, Koolmonoxide.

5.3. Advies voor brandweerlieden

- In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.
- In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.

Bijkomend advies

- Indien zonder gevaar mogelijk, onbeschadigde containers uit de gevarenczone verwijderen.
- Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarencgebied watersproeitraal inzetten.
- Gecontamineerd bluswater gescheiden verzamelen. Niet in de riolering of open wateren lozen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures****Algemene informatie**

- Voor voldoende ventilatie zorgen.
- Adembescherming is noodzakelijk bij: aerosol- of nevelvorming. (Zie rubriek 8.)
- Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Persoonlijk beschermingsuitrusting gebruiken.
- In geval van lekkage alle ontstekingsbronnen wegnemen. Bij het uittreden van gas of het binnendringen in wateren, bodem of kanalisatie verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

- Niet in de riolering of open wateren lozen.
- Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**Overige informatie**

- Uitbreiding in oppervlakte verhinderen (b.v. door indammen of olieschermen).
- Mechanisch opnemen en in geschikte containers verwijderen.
- Van de wateroppervlakte verwijderen (b.v. afskimmen, afzuigen).
- Gevaar voor uitglijden bij uitlopen of morsen van het product.
- Met vloeistofbindende stoffen (zand, diatomeeënaarde, zuurbinder, universeel binder) opnemen.
- Het opgenomen materiaal volgens hoofdstuk "opslag van afvalstoffen" behandelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

- Persoonlijke bescherming: zie hoofdstuk 8.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

AVIATICON HV 46

Datum van herziening: 10.05.2024

Productcode: 59051120-1

Pagina 4 van 10

RUBRIEK 7: Hantering en opslag**7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel****Advies voor veilig hanteren**

- Damp/spuitnevel niet inademen. Voor voldoende ventilatie zorgen.
- Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- Vervuilde, gedrenkte kleding direct uittrekken.
- Alleen voor industriële doeleinden.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

- Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.
- De vorming van olienevel vermijden.
- Hete product ontwikkelt brandbare dampen.
- Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken - Niet roken.
- Brandklasse B (DIN EN 2).

Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne

- Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven.
- Contact met huid, ogen en kleding vermijden.
- Preventieve huidbescherming door huidbeschermingszalf.
- Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- Voor werkpauze en werkeinde handen wassen.
- Na de reiniging vethoudende huidbeschermingsmiddelen gebruiken.
- Geen poetslappen die met het product gedrenkt zijn in de broekzakken meevoeren.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**Eisen aan opslagruimten en vaten**

- Alleen containers gebruiken die voor het product toegestaan zijn.
- Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.
- Containers na uitname van het product altijd stevig afsluiten.
- Aanbevolen opslagtemperatuur: 5 - 30 °C. Niet bewaren bij temperatuur boven: 40 °C

Informatie betreft het opslaan met andere stoffen of preparaten

- Niet samen opslaan met: Oxiderend middel,
- Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

- beschermen tegen: Hitte, Licht, vochtigheid. Tegen zonlicht beschermen.

7.3. Specifiek eindgebruik

- Hydraulische olie.
- letten op technisch blad met toelichtingen en verklaringen.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**8.1. Controleparameters**

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

AVIATICON HV 46

Datum van herziening: 10.05.2024

Productcode: 59051120-1

Pagina 5 van 10

DNEL-/DMEL-waarden

CAS-Nr.	Naam van de stof		
DNEL type	Blootstellingsweg	Effect	Waarde
64742-56-9	destillaten (aardolie), met oplosmiddel van was ontdane lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd		
Werknemer DNEL, lange termijn	inhalatief	systemisch	2,73 mg/m ³
Werknemer DMEL, lange termijn	inhalatief	lokaal	5,58 mg/m ³
Werknemer DNEL, lange termijn	dermaal	systemisch	0,97 mg/kg lg/dag
Consument DNEL, lange termijn	inhalatief	lokaal	1,19 mg/m ³
Consument DNEL, lange termijn	oraal	systemisch	0,74 mg/kg lg/dag
64742-55-8	destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd		
Werknemer DNEL, lange termijn	inhalatief	systemisch	5,4 mg/m ³

PNEC-waarden

CAS-Nr.	Naam van de stof	
Milieucompartiment	Waarde	
64742-56-9	destillaten (aardolie), met oplosmiddel van was ontdane lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd	
Secundaire vergiftiging	9,33 mg/kg	
64742-55-8	destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd	
Secundaire vergiftiging	9,33 mg/kg	

Bijkomend advies voor grenswaarden

Luchtgrenswaarden: Mineraalolie nevel

Grenswaardetype (land van herkomst): US-OSHA PEL-Waarde: 5 mg/m³Grenswaardetype (land van herkomst): ACGIH STEL-Waarde: 10 mg/m³**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling****Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen****Bescherming van de ogen/het gezicht**

Geschikte oogbescherming: Sluitende veiligheidsbril. (EN 166)

Bij verhoogd gevaar extra: Bord voor gelaatsbescherming.

Bescherming van de handen

Er moeten geteste beschermingshandschoenen gedragen worden: DIN-/EN-normen: EN 420, EN ISO 374.

Geschikt materiaal: NBR (Nitrilrubber), PVC (Polyvinylchloride), FKM (fluorcaoutchouc).

vereiste eigenschappen: vloeistofdicht.

doorbraaktijd: > 240 min.

dikte van het handschoenenmateriaal: 0,4 mm

Voor gebruik dichtheid/ondoorlaatbaarheid controleren.

Bescherming van de huid

Hanteren van grote hoeveelheden: Draag geschikte beschermende kleding.

Bescherming van de ademhalingsorganen

Bij juist gebruik en onder normale omstandigheden is een middel ter bescherming van de ademhaling niet nodig.

Adembescherming is noodzakelijk bij: grenswaarde-overschrijding, onvoldoende ventilatie, aerosol- of nevelvorming.

Geschikte ademhalingsapparatuur: A2, A2/P2 Combinatiefilterapparaat (DIN EN 141).

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Fysische toestand: vloeibaar
Kleur: lichtgeel

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

AVIATICON HV 46

Datum van herziening: 10.05.2024

Productcode: 59051120-1

Pagina 6 van 10

Geur: naar: mineraalolie.

Methode

Smeltpunt/vriespunt:	Geen gegevens beschikbaar.
Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject:	Geen gegevens beschikbaar.
Vlampunt:	> 200 °C DIN ISO 2592
Zelfontbrandingstemperatuur:	> 200 °C DIN 51794
pH:	niet van toepassing
Viscositeit / kinematisch: (bij 40 °C)	ca. 46 mm²/s DIN 51562
Wateroplosbaarheid:	praktisch onoplosbaar
Dampspanning: (bij 20 °C)	< 0,1 hPa
Dichtheid (bij 15 °C):	ca. 0,87 - 0,88 g/cm³ DIN 51757

9.2. Overige informatie**Informatie inzake fysische gevarenklassen**

Oxiderende eigenschappen
Geen gegevens beschikbaar.

Andere veiligheidskenmerken

Pourpoint: < -30 °C DIN ISO 3016

Bijkomend advies

geen

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**10.1. Reactiviteit**

Geen bijzondere noembare gevaren.

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is bij opslag bij normale omgevingstemperaturen stabiel.
Ontleding geschiedt vanaf temperaturen van: 150 °C

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij handhaving en opslag conform de voorschriften treden geen gevaarlijke reacties op.
Niet mengen met: Oxidatiemiddelen, sterk.

10.4. Te vermijden omstandigheden

opslagstabiliteit: Niet bewaren bij temperatuur boven: 40 °C
Dit materiaal is brandbaar, maar niet licht ontvlambaar.
Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken - Niet roken.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Oxidatiemiddelen, sterk.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Thermische ontleding kan tot het vrijkomen van irriterende gassen en dampen leiden.
In geval van brand kan ontstaan: Kooldioxide (CO₂), Zwaveldioxide (SO₂), stikstofoxide (NO_x), Fosfooroxide, Koolmonoxide.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008****Acute toxiciteit**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

AVIATICON HV 46

Datum van herziening: 10.05.2024

Productcode: 59051120-1

Pagina 7 van 10

ATEmix berekend

ATE (oraal) > 2000 mg/kg; ATE (dermaal) > 2000 mg/kg; ATE (inademing damp) > 20 mg/l; ATE (inademing stof/nevel) > 5 mg/l

CAS-Nr.	Stofnaam				
	Blootstellingsroute	Dosis	Soort	Bron	Methode
64742-56-9	destillaten (aardolie), met oplosmiddel van was ontdane lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd				
	oraal	LD50 > 5000 mg/kg	Rat	ECHA Dossier	
	dermaal	LD50 > 5000 mg/kg	Konijn	ECHA Dossier	
	inademing (4 h) stof/nevel	LC50 > 5,53 mg/l	Rat	ECHA Dossier	
64742-55-8	destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd				
	oraal	LD50 > 5000 mg/kg	Rat		OESO 401
	dermaal	LD50 > 2000 mg/kg	Konijn		OESO 402
	inademing (4 h) stof/nevel	LC50 > 5,53 mg/l	Rat		OESO 403

Irritatie en corrosiviteit

Huidirritaties: Bij kortdurig huidcontact: niet irriterend.

Op grond van de ontvettende eigenschappen van het product kan herhaalde of voortdurende blootstelling tot huidirritaties en dermatitis leiden.

Oogirritatie: licht irriterend, echter niet relevant voor classificatie.

Overgevoeligheidseffecten

Sensibilisering van de luchtwegen of de huid: niet sensibiliserend. Tot nu toe geen symptomen bekend.

Kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting vergiftige effecten

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

The mineral oils in the product contain < 3 % DMSO-extract (IP 346).

STOT bij eenmalige blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

STOT bij herhaalde blootstelling

Langer/herhalend huidkontakt kan ontvettend werken en tot dermatitis leiden.

Gevaar bij inademing

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

AVIATICON HV 46

Datum van herziening: 10.05.2024

Productcode: 59051120-1

Pagina 8 van 10

CAS-Nr.	Stofnaam					
	Aquatische toxiciteit	Dosis	[h] [d]	Soort	Bron	Methode
64742-56-9	destillaten (aardolie), met oplosmiddel van was ontdane lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd					
	Acute toxiciteit voor vissen	LC50 > 100 mg/l	96 h	Pimephales promelas (dikkopelrits)	ECHA Dossier	
	Acute algentoxiciteit	ErC50 > 100 mg/l	72 h	Pseudokirchneriella subcapitata	ECHA Dossier	
	Acute crustaceatoxiciteit	EC50 > 10000 mg/l	48 h	Daphnia magna (grote watervlo)	ECHA Dossier	
	Crustaceatoxiciteit	NOEC 10 mg/l	21 d	Daphnia magna (grote watervlo)	ECHA Dossier	
64742-55-8	destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd					
	Acute toxiciteit voor vissen	LC50 > 100 mg/l	96 h	Pimephales promelas (dikkopelrits)		OESO 203
	Acute crustaceatoxiciteit	EC50 > 10000 mg/l	48 h	Daphnia magna (grote watervlo)		OESO 202
	Algentoxiciteit	NOEC > 100 mg/l		Pseudokirchneriella subcapitata	ECHA Dossier	
	Crustaceatoxiciteit	NOEC > 10 mg/l		Daphnia magna (grote watervlo)		OESO 211

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Niet licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria).

CAS-Nr.	Stofnaam			
	Methode	Waarde	d	Bron
	Beoordeling			
64742-56-9	destillaten (aardolie), met oplosmiddel van was ontdane lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd			
	OESO 301B/ ISO 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C	2 - 4 %	28	ECHA Dossier
	Niet licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria).			
64742-55-8	destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd			
	OESO 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D	31 %	28	
	Niet licht biologisch afbreekbaar (volgens OECD-criteria).			

12.3. Bioaccumulatie

Er is geen informatie beschikbaar.

Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water

CAS-Nr.	Stofnaam	Log Pow
64742-55-8	destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte paraffinische; basisolie - niet gespecificeerd	> 3,5

12.4. Mobiliteit in de bodem

Aggregatietoestand: vloeibaar bij kamertemperatuur.

Bij de opname in de grond is het product mobiel en kan het grondwater verontreinigen.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

De stoffen in het mengsel voldoen niet aan de PBT/zPzB-criteria conform REACH, bijlage XIII.

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Dit product bevat geen stof met hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen aangezien geen van de componenten aan de criteria voldoen.

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

AVIATICON HV 46

Datum van herziening: 10.05.2024

Productcode: 59051120-1

Pagina 9 van 10

12.7. Andere schadelijke effecten

Er is geen informatie beschikbaar.

Bijkomend advies

Het binnenbrengen in het milieu moet vermeden worden.

Niet in de riolering of open wateren lozen.

Niet in de grond/bodem terecht laten komen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**13.1. Afvalverwerkingsmethoden****Overwegingen over de afvalverwijdering**

Niet in de riolering of open wateren lozen. verwijdering conform de Duitse "Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KeW-/AbfG)". Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.

Voor vuilverwerking zich wenden tot de verantwoordelijke erkende vuilverwerker.

Mengverbod conform de Duitse "Altölverordnung" in acht nemen.

Afvalnummer - Afval van restanten / niet-gebruikte producten

130110 OLIEAFVAL EN AFVAL VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN (EXCLUSIEF SPIJSOLIE EN ONDER DE HOOFSTUKKEN 05, 12 EN 19 VALLENDE OLIËN); afval van hydraulische olie; niet-gechloreerde minerale hydraulische olie; gevaarlijk afval

Afvalnummer - Afval van residuen

130110 OLIEAFVAL EN AFVAL VAN VLOEIBARE BRANDSTOFFEN (EXCLUSIEF SPIJSOLIE EN ONDER DE HOOFSTUKKEN 05, 12 EN 19 VALLENDE OLIËN); afval van hydraulische olie; niet-gechloreerde minerale hydraulische olie; gevaarlijk afval

Afvalnummer - Besmette verpakking

150110 VERPAKKINGSAFVAL; ABSORBENTIA, POETSDOEKEN, FILTERMATERIAAL EN BESCHERMENDE KLEDING (NIET ELDERS GENOEMD); verpakking (inclusief gescheiden ingezameld stedelijk verpakkingsafval); verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd; gevaarlijk afval

Verwijdering van de besmette verpakking

Gecontamineerde verpakkingen moeten compleet leeggemaakt worden en kunnen na adequate reiniging hergebruikt worden. Verpakkingen die niet gereinigd kunnen worden, moeten als afval weggegooid worden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**Wegvervoer (ADR/RID)****14.1. VN-nummer of ID-nummer:** niet relevant**14.2. Juiste ladingnaam** niet relevant**overeenkomstig de****modelreglementen van de VN:****14.3. Transportgevarenklasse(n):** niet relevant**14.4. Verpakkingsgroep:** niet relevant**Andere relevante informatie (Wegvervoer)**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Binnenscheepvaart (ADN)**Andere relevante informatie (Binnenscheepvaart)**

Er is geen informatie beschikbaar.

Zeevervoer (IMDG)**Andere relevante informatie (Zeevervoer)**

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

Luchtvervoer (ICAO-TI/IATA-DGR)

Veiligheidsinformatieblad

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

AVIATICON HV 46

Datum van herziening: 10.05.2024

Productcode: 59051120-1

Pagina 10 van 10

Andere relevante informatie (Luchtvervoer)

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

14.5. Milieugevaren

SCHADELIJK VOOR HET MILIEU: Nee

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Hantering (Informatie met betrekking tot het vervoer): Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk. Zie beschermingsmaatregelen onder punt 7 en 8.

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Er is geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel****EU-voorschriften**Gebruiksbeperkingen (REACH, bijlage XVII):
Vermelding 75**Bijkomend advies**

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2020/878)

Informatie over nationale regelgeving

Waterbedreigingsklasse (D): 1 - zwak waterbedreigend

Bijkomend advies

Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers.

De ontvanger van ons produkt is zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de bestaande wetten en voorschriften. Op de nationale rechtsvoorschriften moet nog bijkomend gelet worden!

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordelingen met betrekking tot de stoffen in dit mengsel hebben niet plaatsgevonden.

RUBRIEK 16: Overige informatie**Anderingen**

Dit informatieblad bevat wijzigingen t.o.v. de vorige versie in rubriek(en): 11,15,16.

Afkortingen en acroniemen

Asp. Tox: Aspiratiegevaar

Woordelijke inhoud van de H- en EUH-zinnen (Nummer en volledige tekst)H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.**Andere gegevens**

De informatie is gebaseerd op het huidige niveau van onze kennis, maar biedt geen verzekering van produkteigenschappen en vormt geen wettig contract.

(Alle gegevens omtrent de relevante ingrediënten zijn uit de laatste versie van het desbetreffende gegevensblad voor veiligheid van de toeleverancier afkomstig.)